



# DUPLA DINÂMICA

## 1. Descrição

A **Dupla Dinâmica** é uma massa adesiva a base de resina epóxi de alto desempenho para os mercados da construção civil, e usos domésticos em geral.

## 2. Vantagens

- Fácil relação de mistura;
- Pode ser aplicada em peças molhadas ou mesmo submersas;
- Cura rápida;
- Disponível em sete cores.

## 3. Utilização

A massa adesiva epóxi **Dupla Dinâmica** pode ser aplicada em:

- Caixas d'água
- Telhas
- Radiadores
- Azulejos
- Pias
- Brinquedos
- Eletrodomésticos
- Tubulações de PVC e Metal

## 4. Instruções de Utilização

### Preparação da superfície:

Limpe bem a superfície de aplicação com água e sabão ou solvente comercial para retirar poeira, óleo, graxa, entre outros. Superfícies contendo tintas, ferrugem ou revestimentos deverão ser lixadas antes da aplicação da massa adesiva. É recomendado lixar todas as superfícies de aplicação para melhor adesão.

### Preparação do produto:

(Misture as partes A e B integralmente)

Molhe as mãos com água e em seguida retire o conteúdo do componente B e abra-o sobre a palma da mão molhada. Em seguida, retire o conteúdo do componente A e deposite sobre o componente B. Misture mantendo sempre as mãos bem molhadas, até obter uma massa homogênea de acordo com a cor desejada.

### Aplicação do produto:

A aplicação do produto deve ser realizada manualmente (com as mãos molhadas), pressionando a massa formada contra a superfície a ser aplicada, podendo estar seca ou molhada. Após a aplicação lave bem as mãos com água e sabão ou álcool.



### **Aplicação em vazamentos:**

Na solução de vazamentos, primeiramente interrompa o vazamento fechando a alimentação da água (registro), em seguida, aplique o adesivo com as mãos, modelando em torno da área desejada. Aguarde o endurecimento inicial para liberar a vazão.

### **Aplicação como colagem:**

Aplique uma camada de 1 a 2 mm do adesivo em ambas as superfícies e junte-as, podendo-se utilizar fitas adesivas para manter as peças unidas até o endurecimento inicial da massa.

Revestimento impermeável:

Faça com as mãos uma película de 2 a 3 mm de massa e aplique em torno da área desejada.

Tempo máximo para aplicar o produto após a mistura dos componentes:	30 minutos
Tempo de endurecimento inicial:	90 minutos
Tempo de endurecimento total:	24 horas

### **Recomendações**

Cuidado: A ingestão do produto pode causar irritação no aparelho digestivo. Em caso de contato com os olhos ou irritação da pele, lavar bem com água e sabão neutro. A manipulação por longos períodos de tempo pode causar irritação da pele e do aparelho respiratório.

Mantenha o produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

### **5. Cores**

- Branca;
- Cinza;
- Azul;

### **6. Embalagem**

Embalagens com 100 g sendo:  
Componente A – 55 g  
Componente B – 45 g

### **7. Estocagem**

12 meses após a data de fabricação.

*Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.