



BETUPRIMER PLUS

Emulsão asfáltica para imprimação

1. Descrição

“Primer” ecológico, à base de água, composto de asfalto modificado, elastômero, isento de solvente.

2. Características

- É totalmente isento de solvente e não polui o meio ambiente;
- Pode ser aplicado em lajes úmidas;
- Grande aderência (madeira, concreto, argamassa, vidro, etc.);
- Excelente alongamento;
- Resistente à fadiga

3. Especificação

Especificação conforme a Norma Brasileira ABNT NBR 9686.

4. Uso

Utilizado em substrato para promover aderência em impermeabilizações com mantas asfálticas. Indicado para aplicação em áreas fechadas ou em locais com pouca ventilação.

5. Consumo

- Concreto e alvenaria: 0,35 l/m²
- Estruturas metálicas e tanques: 0,20 l/m²

6. Ferramentas para aplicação

Rolo lã de carneiro, espátula, trincha, ou vassourão de pelo, vassourinha de piaçava, pistola air less.

7. Limpeza das ferramentas

A limpeza das ferramentas deve ser feita com água.

8. Sistema de aplicação

- O substrato deve estar limpo, isento de corpos estranhos, restos de forma, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos.
- O substrato deve se encontrar firme, coeso, seco, regular, com declividade nas áreas horizontais de no mínimo 1% em direção aos coletores de água. Para calhas e áreas internas é permitido o mínimo de 0,5%. Cantos devem estar em meia cana e as arestas arredondadas.
- Caso o substrato não esteja regularizado, moldar com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 aderido sobre o concreto, com caimento de 1% em direção aos ralos ou condutores de água.
- Aguardar 72 horas para cura da argamassa. Aplicar uma demão de forma homogênea do "primer" Betuprimer Plus. Utilizar rolo de lã de carneiro, pincel, trincha, brocha ou pulverizador. Aguardar a secagem do "primer" por 6 horas no mínimo.

9. Cuidados

- Não aplicar na chuva.
- Antes de iniciar a aplicação, deve ser feita uma boa homogeneização do produto dentro da embalagem.
- No intervalo entre as demãos é necessário deixar a embalagem fechada.

10. Outras orientações

- Recomenda-se o uso de EPI's (luvas, capacetes, botas, óculos de segurança) para aplicação do produto.
- Betuprimer Plus é atóxico e não é inflamável.
- Em caso de incêndio, utilize pó químico, dióxido de carbono, espuma química ou neblina d'água.
- Para outros esclarecimentos sobre manuseio e segurança, acesse a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) disponível em [nossa home page www.betumat.com.br](http://www.betumat.com.br).



11. Embalagem

- Galão com 3,60 L
- Balde com 18 L
- Tambor com 200 L

12. Armazenagem

Armazenar em local seco, coberto e longe da fonte de calor.

Empilhamento máximo:

Galão de 3,6 L: 4 caixas

Balde de 18 L: 3 baldes

Tambor com 200 L: 2 tambores

13. Validade de estocagem

09 meses

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.