



Viaflex Fita

Membrana asfáltica recoberta com alumínio flexível.

1. Descrição

Viaflex Fita é uma fita impermeável auto-adesiva composta de uma camada de adesivo asfáltico, recoberta com uma lâmina de alumínio flexível e protegida por um filme plástico. Material de fácil aplicação que proporcionando solução imediata em reparos, goteiras e infiltrações.

2. Vantagens

- Aplicação rápida e fácil.
- Impermeável e resistente à água.
- Boa resistência aos raios solares.
- Flexível.
- Aderência na maioria dos materiais utilizados na construção civil, como concreto, argamassa, tijolos, telhas, alumínio, etc.
- Não necessita de ferramentas especiais para a aplicação.

3. Utilização

- Telhas (metálicas: fibrocimento e concreto);
- Rufos e calhas metálicas;
- Proteção de tubulação PVC exposta ao tempo;
- Dutos de ventilação e ar condicionado;
- Cantoneiras, furgões, carrocerias baú;
- Barraca de camping;
- Fechamento das sobreposições em sistema de subcobertura.

4. Instruções de Utilização

Comece removendo as partes soltas e as impurezas. Retire o filme plástico da face adesiva da **Viaflex Fita** e aplique firmemente apoiando com maior vigor nas bordas.

Para superfícies porosas, recomenda-se imprimir com tinta betuminosa **Viabit**, **Adeflex** ou **Ecoprimer** e aguardar secar por no mínimo 6 horas. Proceda a colocação da **Viaflex Fita** normalmente.

Viaflex Fita não é recomendada para superfícies sujeitas às altas temperaturas.

Para melhor performance, **Viaflex Fita** deve ser aplicada quando a temperatura ambiente estiver acima de 20°.

5. Restrições de Uso

- Não utilize em substituição a rufos metálicos.
- Áreas sujeitas a grandes temperaturas como área interna de churrasqueira;
- Não aplicar em tempo frio, chuvoso e ou substrato molhado;

6. Embalagens

Largura	Comprimento	Área total
0,05 m	10 m	0,5 m ²
0,10 m	10 m	1,0 m ²
0,15 m	10 m	1,5 m ²
0,20 m	10 m	2,0 m ²
0,30 m	10 m	3,0 m ²
0,45 m	10 m	4,5 m ²
0,94 m	10 m	9,4 m ²

7. Validade / Estocagem

02 (dois) anos a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor.

8. Recomendações de Segurança

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

9. Cuidados Ambientais

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material.

Para maiores detalhes, consultar as fichas de segurança (FISPQ) dos produtos citados no site www.viapol.com.br

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.