



Fuseprotec® Antipichação

Verniz Antipichação

1. Descrição

Fuseprotec® Antipichação é um verniz à base de nanopartículas de poliuretano alifático, auto-reticulante, incolor, monocomponente resistente às intempéries e aos raios UV, que após o tempo de secagem forma uma película protegendo a superfície contra impregnação de tintas, permitindo diversas remoções com o **Fuseprotec® Diluente**.

2. Características Técnicas

Características		
Aspecto	Líquido leitoso	
Cor	Brilhante e Fosco	
Período mínimo entre demãos	2 horas	
Cura Total	3 dias	
Ensaio	Resultados	Normas
Intemperismo artificial	Resistente	ASTM G 53
Abrasão		

3. Vantagens

- Fácil remoção da pichação;
- Baixo odor;
- Fácil aplicação;
- Alta resistência ao intemperismo;
- Resiste à ação dos raios solares e da alcalinidade do concreto;
- Impermeável à água; porém, permite a difusão de vapor;
- Boa resistência química aos agentes agressores da atmosfera;
- Produto ecológico à base d'água e com baixo teor de VOC (Compostos Orgânicos Voláteis);
- Não impregna sujeira, não amarela e não descasca;
- Independente da umidade do ar para reação.

4. Utilização

Fuseprotec® Antipichação é indicado para proteção de superfícies verticais:

- Superfícies de concreto aparente;
- Monumentos públicos (concreto);
- Estruturas de concreto e alvenaria;
- Superfícies de madeiras expostas.

Nota: Antes de iniciar a aplicação do produto recomenda-se fazer uma área de teste para verificação do aspecto final.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

5. Instruções de Utilização

Preparo do Substrato

A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, desmoldantes, ceras, fungos, carbonatação ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **Fuseprotec® Antipichação**.

Ferramentas

Rolo de pintura de lã, trincha, brocha ou Airless.

Preparo do Produto

Fuseprotec® Antipichação já vem pronto para uso. Homogeneizar o produto antes de usar.

Aplicação

Rolo de pintura, trincha ou brocha

Para a primeira demão do **Fuseprotec® Antipichação**, diluir em água relação 1:1 em volume. Aplicar a 2 e 3 demão do produto sem diluição, com intervalo de 2 horas.

Atingir o consumo recomendado e considerar a umidade relativa do ar das condições climáticas. Aguardar a cura do produto por no mínimo 3 dias.

Airless

O **Fuseprotec® Antipichação** para aplicação com Airless, efetuar teste prévio para regulagem do equipamento, bem como observar o tempo de utilização do produto.

Remoção da pichação

Para remoção da pichação sobre o **Fuseprotec® Antipichação**, esfregar levemente com um pano limpo e umedecido com **Fuseprotec® Diluente** até a total remoção.

Após a limpeza, fazer lavagem com água para remoção do **Fuseprotec® Diluente**.

6. Recomendações de Uso

Proteja as áreas adjacentes que não serão tratadas com o verniz **Fuseprotec® Antipichação**, tais como: portas, janelas, escadas e pisos e etc.

Remova imediatamente o **Fuseprotec® Antipichação** com pano molhado em água e sabão. Após cura do produto, remoção somente mecanicamente.

7. Restrições de Uso

Não utilize o produto em:

- Pisos em geral;
- Cerâmicas vitrificadas, porcelanatos e demais substratos com pouca ou sem porosidade;
- Superfície contendo resinas desconhecidas.

8. Consumo

180 a 250 ml/m²/ 3 demãos

9. Rendimento Aproximado

Fuseprotec® Antipichação	Rendimento/m ² /3 demãos	
	Mínimo	Máximo
Galão 3,6 litros	14	20
Lata 18 litros	72	100

Observação: O rendimento pode variar dependendo do tipo de substrato.

10. Embalagem / Empilhamento

Embalagem	Empilhamento
Galão 3,6 l	Máximo 4 unidades
Balde 18 l	Máximo 4 unidades

11. Validade / Estocagem

09 (nove) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

12. Recomendações de Segurança

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br

Utilize EPI's adequados como luvas e mascara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

13. Cuidados Ambientais

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Fuseprotec® Antipichação**, **Fuseprotec® Diluente** ou dos produtos citados e o site da www.viapol.com.br

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Somentamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.