



# Fuseprotec® Parede

Pintura impermeabilizante

## 1. Descrição

**Fuseprotec® Parede** - É uma pintura impermeabilizante acrílica, indicado para proteção de infiltrações de água provocadas pelas batidas de chuvas em paredes, muros e fachadas.

Usado como selador (primeira demão), impermeabilizante (segunda demão), acabamento a partir da terceira demão como pintura convencional.

## 2. Características Técnicas

Características	Resultados	
Aspecto	-	Líquido viscoso
Cor	-	Branca
Ensaio	Unidade	Resultados
Densidade	kg/l	+/- 1,34
Intervalo mínimo entre demãos	horas	3
Secagem total	horas	24

## 3. Vantagens

- Pronto para uso;
- Oferece um melhor conforto térmico;
- Alta resistência;
- Permite pigmentação com corante líquido (tons claros).

## 4. Utilização

- Aplicado sobre reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica;
- Impermeável e lavável: para acabamento em geral, sobre tintas pva, acrílicas, textura e tintas à base de água;
- Como acabamento: permite colorações, pigmentando em tons claros com corante líquido à base de água.

Para outras utilizações e aplicações, consulte o Departamento Técnico ([sac@viapol.com.br](mailto:sac@viapol.com.br)).

## 5. Instruções de Utilização

### Preparação da Superfície

Para a aplicação do **Fuseprotec® Parede**, a superfície deve estar limpa, regularizada e seca. Em caso de fissuras e trincas, corrigir com **Monopol® Acrílico** ou **Hey'dicryl® Mastique**.

### Ferramentas

Rolo de pintura de lã de pelo curto, brocha ou trincha.

### Preparo do Produto

O **Fuseprotec® Parede** já vem pronto para uso.  
Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação.

### Aplicação: Parede nova

Aplique o produto observando o consumo indicado do produto. Dilua a primeira demão em até 10 % de água. Aplique a 2 a 3 demãos sem diluição com intervalo de 3 horas entre elas.

### Aplicação: Repintura

Aplique o produto observando o consumo indicado. Aplique de 2 a 3 demãos sem diluição com intervalo de 3 horas entre elas.

## 6. Restrições de Uso

- Não recomendamos aplicação em dia chuvoso;
- Antes da aplicação do **Fuseprotec® Parede**, deve-se tratar trincas e fissuras com **Monopol® Acrílico** ou **Hey'dicryl® Mastique**.

## 7. Consumo

95 a 100 ml/m<sup>2</sup>/demão.

Observação: O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato.

## 8. Rendimento Aproximado

Sistema	ml/m <sup>2</sup> /demão		Aplicação
	Galão 3,6 litros	Balde 18 litros	
Selador*	40	205	1 demão / diluída 10% água
Impermeabilizante	20	100	2 demão / sem diluição
Acabamento	13	67	3 demão / sem diluição

Observação: O rendimento pode variar dependendo do tipo de substrato.

**Nota:** \* Com diluição de 10% de água.

## 9. Embalagem / Empilhamento

Embalagem	Empilhamento
Galão 3,6 litros	Máximo 4 unidades
Balde 18 litros	Máximo 4 unidades

## 10. Validade / Estocagem

24 (vinte quatro) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

## 11. Recomendações de Segurança

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br)

Utilize EPI's adequados como luvas e mascara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

## 10. Cuidados Ambientais

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Fuseprotec® Parede**, **Monopol® Acrílico** ou **Hey'dicryl® Mastique** dos produtos citados e o site da [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br)

*Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*

*A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*