



# VIT 115 CIMENTO ASFÁLTICO

## 1. Descrição

**Vit 115** é proveniente de processo industrial, sob condições de temperatura pré-determinada e injeção de uma corrente de ar por meio de uma massa composta de Asfaltos Destilados de Petróleo modificados com Aditivos Especiais. Estes elementos conferem aos produtos finais pontos de amolecimento e penetrações variadas, proporcionando os mais diversos usos, para os quais sejam requeridas características específicas de aderência, impermeabilidade, aglutinante, isolamento e vedação.

## 2. Características técnicas do Produto

Características	Unidade	Vit 115
Ponto de amolecimento	°C	110 - 120
Penetração (25°C, 100g, 5 seg)	mm/10	10 - 20
Perda por aquecimento a 163° C/5h	%massa	máx. 0,500
Ponto de fulgor	°C	mín. 230
Solubilidade em tricloroetileno	%massa	mín. 99,5

## 3. Utilização

O **Vit 115** é usado, principalmente, como matéria prima para a indústria de borracha, massas antiruído, tintas betuminosas, isolantes elétricos, impermeabilizantes e adesivos especiais.

## 4. Embalagem

- Sacos de papel multfolhado com 25 kg;
- Carro tanque aquecido com mínimo de 18 ton.

*Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*

*A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*